



www.alumast.ru

Группа: АЛЮМИНИЕВЫЙ СЕКЦИОННЫЙ ФЛАГШТОК PRO

тип: STANDARD

Секционные флагштоки – это алюминиевые флагштоки, состоящие из двух или более смонтированных друг с другом, при помощи редукционной гильзы, труб.

Экспозиция флага:
Зависит от порыва ветра

Крепление флага:
Шнур, карабины
(добавляются к флагу)

Поднятие и опускание флага:
с помощью шнура который находится снаружи флагштока и завязывается на кнехте находящемся 1,5м над землей

Профиль флагштока:
Алюминиевая секция

Анодирование:
20микронов

Толщина стены:
2,5/2,5мм [5-6м]
2,5/2,5/3,5мм [7-10м]
2,5/2,5/3,5/3мм [12м]



ДОСТУПНЫЕ АКСЕССУАРЫ

НАВЕРШИЕ		ВЕС [кг]
1	Шар тип английский (SAS супер, пластмассовый)	0,06
2	вращающийся цоколь (пластмасса с алюминием)	0,21
3	декоративное навершие - золотая луковица (латунная) - вариант вращающегося цоколя	0,22
4	декоративное навершие - серебрянная луковица (алюминиевая) - вариант вращающегося цоколя	0,16
5	декоративное навершие - чёрная луковица (пластмассовая) - вариант вращающегося цоколя	0,142
6	плоское навершие f75 (ALU) - вариант вращающегося цоколя	0,185



КРЕПЛЕНИЕ/ПОДНИМАНИЕ ФЛАГА		ВЕС [кг]
1	Шнур (из полиэстера или полипропилена)	0,008 /mb
2	КНЕХТ	0,026



ЗАКРЕПЛЕНИЕ		ВЕС [кг]
1	Посадочная гильза 65/80/82,5мм [флагштоки 5-10м] монтаж на фундаменте	0,5/0,6/0,6
2	Кронштейн с петлей 65/80/82,5/95мм монтаж на фундаменте / верхняя часть + нижняя	6,95/8,15 8,15/9,45
3	переносное основание (тротуарные плиты 50х50см) монтаж с верхней частью кронштейна	18,6



Высота [м]	5	6	7	8	9	10	12
Количество секций	2	2	3	3	3	3	4
Диаметр мачты [мм]	65/80	65/80	65/80/95	65/80/95	65/80/95	65/80/95	65/80/95/110
Вес нетто без аксессуаров [кг]	10,3	10,3	18,2	18,2	21,8	21,8	28,5
Рекомендуемый максимальный размер флага [м]	4x1,5 [6 м ²]	4x1,5 [6 м ²]	4x1,5 [6 м ²]	4x1,5 [6 м ²]	4x1,5 [6 м ²]	4,5x1,5 [6,75 м ²]	4,5x1,5 [6,75 м ²]
Размер упаковки [см] ± 5% + кронштейн	350x9x9 350x32x30	380x9x9 380x32x30	360x11x11 360x32x30	360x11x11 360x32x30	420x11x11 420x32x30	420x11x11 420x32x30	380x20x12 380x32x30